# Android 8"
# Terminal Móvil Punto de Venta
## PTA0135




El PTA0135 es un terminal de punto de venta (POS) versátil con Android 15, diseñado para operaciones móviles y de mostrador. Equipado con un procesador de ocho núcleos, 4 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento, cuenta con una pantalla táctil de 8 pulgadas y una pantalla secundaria no táctil de 3.95 pulgadas para el cliente.

Con una impresora térmica de recibos de 80 mm integrada, una cámara de 5 MP y una batería recargable de litio de 3600 mAh, el PTA0135 ofrece flexibilidad para comercios, restaurantes y otros entornos de hospitalidad. Además, admite conectividad 4G, Wi-Fi de doble banda, Bluetooth, NFC y GPS.







## Características

- Android 15
- Pantalla táctil LCD IPS de 8" 800 * 1280 píxeles
- Octa-Core Procesador con 4 GB de RAM, 32 GB de almacenamiento
- 4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS
- Pantalla de cliente de 3.95’ con 480 x 480 resolución
- Impresora térmica de recibos de 80 mm
- Cámara de 5 MP con enfoque automático y decodificación de códigos de barras para escaneo rápido

| Características Físicas | |
|---|---|
| Dimensiones | 273mm x 125mm x 94mm |
| Peso | 698g |
| Color | Dark Gray |
| **Rendimiento** | |
| Sistema operativo | Android 15 |
| CPU | Octa-Core 2.2GHz |
| Memoria RAM | 4 GB |
| Almacenamiento | 32 GB |
| Ranura para tarjetas SD | Micro SD/TF |
| **Conectividad** | |
| Wi-Fi | Doble banda 802.11 a/b/g/n |
| 2G | GSM B2/B3/B5/B8 |
| 3G | WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 |
| 4G | LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28A<br>LTE TDD: B38 |
| Ranuras para SIM | Doble Sim (Nano) |
| Bluetooth | Incluido |
| GPS | Built-in GPS, A-GPS |
| Interfaces | 2 × USB Type-A, 1 × USB Type-C (Charging/Debug), RJ45 Ethernet, RJ12 Cash Drawer, RJ11 Serial, SD Card Slot |
| NFC | ISO14443 Tipo A/B, Mifare |
| **Monitor** | |
| Tipo | LCD Color |
| Tamaño | 8" |
| Resolución | 800*1280 píxeles |
| Brillo | 290 cd/m2 |
| Toque | Panel multitáctil capacitivo |
| Pantalla cliente | 3.95" / Resolución 480 * 480 píxeles |
| **Otros dispositivos de E/S** | |
| Impresora | Ancho: 50mm/80mm<br>Diámetro del rollo de papel: 50 mm<br>Velocidad de impresión: 80 mm/s<br>Vida útil de impresión ≥50KM" |
| Cámara | 5MP con enfoque automático y decodificación de códigos de barras para escaneo rápido |

| | |
|---|---|
| **Energía y batería** | |
| Batería | Batería de litio recargable 7.6V 3000mAh |
| Duración | 6.5 horas de operación continua |
| Adaptador Entrada de cargador | AC 100-240 V, 50-60 HZ |
| Salida del cargador del adaptador | 5V - 2A |
| **Medioambiental** | |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C ~ 40 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -10 °C ~ 60 °C |
| **Empaque** | |
| En la caja | Adaptador de CA, cargador, manual de usuario, rollo de papel |
| Tamaño de la caja | 290mm x 150mm x 130mm |
| Peso bruto | 1.14 kg. |
| **Garantía** | |
| Garantía | 1 año (garantía extendida disponible) |